

Permettono di sostenere le casseforme FARE SIN per i getti di ripresa in elevazione. Tali mensole sono fissate alla fase di getto precedente, in cui è preventivamente “annegata” un’apposita piastra. Ultimata la fase di getto, la mensola rampante è imbracata con mezzo di sollevamento idoneo e sollevata fino a raggiungere la posizione per la fase successiva. L’innalzamento della mensola e dei casseri può avvenire contemporaneamente in quanto, tramite il carrello di traslazione, i pannelli sono collegati solidalmente alla mensola. A secondo del caso è fornita con dispositivi di ancoraggio di due diverse misure Ø15 e Ø20. Correlate del relativo sottoponte per la facile estrazione degli attacchi rapidi. Possono essere di tipo fisso o con carrello traslatore, inclinate per dighe.

A differenza delle mensole rampanti, le diga sono idonee anche per i getti monofaccia; quindi concepite per reggere la spinta orizzontale del calcestruzzo. Con la mensola diga si possono realizzare fasi di getto inclinate (sia all’interno che all’esterno) fino a 30°.

Con i telai rampanti regolabili possiamo realizzare mensole fino a 6 metri di lunghezza. Accessori di servizio quali scale e botole completano le forniture e consentono di eseguire tutte le fasi di getto in assoluta sicurezza per le maestranze.

Support for the formwork FARE SIN when climbing procedure for vertical walls. The position of the brackets set in the previous concreted wall and installed a new anchor in the new pouring step. After the concrete is poured and the wall formwork is stripped, the climbing unit - brackets are firmly connected with the formwork –will reacted vertical with the appropriate lifting e.g crane to the next casting. The formwork can be moved horizontally on the bracket by a carriage, which is firmly connected with the bracket - for striking and setting. Depending on the situation, the anchors will be run in two different sizes DIW Ø15 or Ø20. The corresponding necessary finishing platforms are designed with quick connect couplings and pipes. The forms can be mounted either fix or mobile on the bracket as well as inclined to be used at dams. Unlike the brackets for tied wallforms, those brackets that are used for dams are mostly for “single-sided formwork” designed and usable. With these brackets can then formed also sloping walls (interior and exterior) up to 30°. Climbing-moving units can run up to 6 meters in width. Service and accessories such as stairs and hatches in complete deliveries allow you to perform all phases of climbing in complete safety for the workers.

Unterstützung für die Schalung FARE SIN beim Klettervorgang für senkrechte Wände. Die Lage der Konsolen wird in dem vorherigen Betonierabschnitt festgelegt und eine neue Verankerung in den neuen Betonierabschnitt eingebaut. Nach dem Betonieren und dem Ausschalen der Wandschalung wird die Umsetzeinheit - Konsolen sind mit der Schalung fest verbunden - mit dem entsprechenden Hebezeug z.B. Kran in den nächsten Betonierabschnitt umgesetzt. Die Schalung kann über einen Fahrwagen, der mit der Konsole fest verbunden ist auf der Konsole horizontal bewegt werden - zum Einschalen oder ausschalen! Je nach Situation wird die Verankerungen mit zwei verschiedenen Ankergrößen DIW Ø15 oder Ø20 ausgeführt. Die entsprechenden notwendigen Nachlaufbühnen werden mit Schnellverschlusskupplungen und Rohren ausgeführt. Die Schalungen können entweder fest oder fahrbar mit der Konsole verbunden werden oder auch geneigt z.B. bei Dämmen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den Konsolen für geankerte Wände, sind diejenigen Konsolen, die für Dämme eingesetzt werden, meist für „einhäufige Schalung“ bemessen und einsetzbar! Mit diesen Konsolen können dann auch geneigte Wände (innen und außen) bis zu 30° geschalt werden. Klettergerüst-Umsetzeinheiten können bis zu 6 Meter Breite ausgeführt werden. Service und Zubehör wie Treppen und Luken in kompletten Lieferungen ermöglichen es den Kunden, alle Phasen des Kletterns in absoluter Sicherheit für die Arbeiter durchzuführen.

Permettono di appoggiare su di loro le casseforme “Farezin” al passaggio al livello successivo della soletta. Simili console vengono fissate alla fase di getto precedente, in cui è preventivamente “annegata” un’apposita piastra. Al termine della fase di getto, la mensola rampante viene imbracata con mezzo di sollevamento idoneo e sollevata fino a raggiungere la posizione per la fase successiva. L’innalzamento della mensola e dei casseri può avvenire contemporaneamente in quanto, tramite il carrello di traslazione, i pannelli sono collegati solidalmente alla mensola. A seconda del caso è fornita con dispositivi di ancoraggio di due diverse misure Ø15 e Ø20. Correlate del relativo sottoponte per la facile estrazione degli attacchi rapidi. Possono essere di tipo fisso o con carrello traslatore, inclinate per dighe.

A differenza delle mensole rampanti, le diga sono idonee anche per i getti monofaccia; quindi concepite per reggere la spinta orizzontale del calcestruzzo. Con la mensola diga si possono realizzare fasi di getto inclinate (sia all’interno che all’esterno) fino a 30°.


Con i telai rampanti regolabili possiamo realizzare mensole fino a 6 metri di lunghezza. Accessori di servizio quali scale e botole completano le forniture e consentono di eseguire tutte le fasi di getto in assoluta sicurezza per le maestranze.

ANCORAGGIO Ø15

ANCHORING Ø15 | VERANKERUNG Ø15 | АНКЕРОВКА Ø15

COMPLESSIVO MENSOLA REGOLABILE

ADJUSTABLE CLIMBING BRACKET
REGULIERBAR RAMPENTRÄGER
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДЪЕМНАЯ
КОНСОЛЬ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169158

Peso Kg

Weight

Gewicht kg

Вес, кг


170,00

ANCORAGGIO Ø20

ANCHORING Ø20 | VERANKERUNG Ø20 | АНКЕРОВКА Ø20

COMPLESSIVO MENSOLA REGOLABILE

ADJUSTABLE CLIMBING BRACKET
REGULIERBAR RAMPENTRÄGER
РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНСОЛЬ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169307

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

210,00

MENSOLA SOTTOPONTE L:1000

TRAILING WORK PLATFORM BRACKET L:1000
KONSOLE AUFFANGGERÜST L:1000
КОНСОЛЬ ПЛАТФОРМЫ L:1000



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169163

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

64,00

MENSOLA SOTTOPONTE L:1500 H.3000

TRAILING WORK PLATFORM
BRACKET L:1500 H.3000
KONSOLE AUFFANGGERÜST L:1500 H.3000
КОНСОЛЬ ПЛАТФОРМЫ L:1500 H.3000



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8168150/C

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

90,00

MENSOLA SOTTOPONTE L:1500 H.4500

TRAILING WORK PLATFORM
BRACKET L:1500 H.4500
KONSOLE AUFFANGGERÜST L:1500 H.4500
КОНСОЛЬ ПЛАТФОРМЫ L:1500 H.4500



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8168149/C

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

113,00

MORSETTO FISSAGGIO TRAVI IN LEGNO E COMPLESSIVO TRAVE FORATA

FIXING CLAMP FOR WOOD BEAMS AND
STEEL GIRDER WITH HOLES ASSEMBLY
BEFESTIGUNGSZWINGE FÜR HOLZ
TRÄGER UND LOCHTRÄGER
КРЕПЕЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
БАЛОК И ПРОСВЕРЛЕННАЯ БАЛКА В
СБОРЕ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169102

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

0,60


MENSOLA TROLLEY ANCORAGGIO Ø15 | TROLLEY BRACKET ANCHORING Ø15

TROLLEY KONSOLE VERANKERUNG Ø15 | TROLLEY ПОДЪЕМНАЯ КОНСОЛЬ АНКЕРОВКА Ø15




MONTAGGIO MENSOLA SINGOLA

ASSEMBLY SINGLE BRACKET
MONTAGE EINZIGEN KONSOLE
МОНТАЖ ОДНОМЕСТНОЙ КОНСОЛИ



CARRELLO TRASLATORE

TRANSLATION TROLLEY
TROLLEY WAGEN
TROLLEY КОРЗИНА



TRAVE ATTACCO PANNELLI (MENSOLA TROLLEY)

ANCHORING PANELS BEAM (TROLLEY BRACKET)
STRAHL ANGRIFF SCHALUNGEN
(TROLLEY RAMPENTRÄGER)
ПУЧКА ОПАЛУБКИ АТАКИ TROLLEY ПОДЪЕМНАЯ КОНСОЛЬ



Cod. N°

Cod. n°
Code Nr.
Код N°

8169315

Peso Kg

Weight
Gewicht kg
Вес, кг

51,00

Cod. N°

Cod. n°
Code Nr.
Код N°

8169314


Peso Kg

Weight
Gewicht kg
Вес, кг

43,00

PUNTONE REGOLABILE

ADJUSTABLE STRUT
VERSTELBAREN STREBE
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТОЙКИ



Cod. N°

Cod. n°
Code Nr.
Код N°

8169313


Peso Kg

Weight
Gewicht kg
Вес, кг

11,00

COMPLESSIVO STAFFA REGOLABILE

ADJUSTABLE STIRRUP
VERSTELLBARE STEIGBÜGEL
РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169316

Peso Kg

Weight

Gewicht kg

Вес, кг

21,00

CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI

RATCHET KEY FOR SCAFFOLDING
RATSCHENSCHLÜSSEL FÜR GERÜSTE
ХРАПОВОЙ КЛЮЧ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169258

Peso Kg

Weight

Gewicht kg


Вес, кг

1,00




MENSOLA DIGA ATTACCO 20 | DIGA BRACKET ANCHORING Ø15

DAM BRACKET ANCHORING Ø20 | ПЛОТИНА КОНСОЛЬ АНКЕРОВКА Ø20




MENSOLA SOTTOPONTE

TRAILING WORK PLATFORM BRACKET
KONSOLE AUFFANGGERÜST
НИЖНИЕ ПОДМОСТИ



MENSOLA DI SERVIZIO REGOLABILE

ADJUSTABLE SERVICE CONSOLE
EINSTELLBARE SERVICE-KONSOLE
РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНСОЛЬ ПОДМОСТЕЙ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

7161818/C

Peso Kg

Weight

Gewicht kg

Вес, кг

81,50

Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

7161817/C

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

22,00


STAFFA FISSA PANNELLI

PANELS FIXED STIRRUP
SCHALUNGEN TRÄGERANSCHLUSSBÜGEL
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ
ОПАЛУБОЧНЫЕ ЩИТЫ



STAFFA FISSAGGIO PIANO CALPESTIO

WORKING PLANE FIXED STIRRUP
ARBEITSBODEN TRÄGERANSCHLUSSBÜGEL
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ НАСТИЛ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169329

Peso Kg

Weight

Gewicht kg

Вес, кг

12,00

Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

7161822

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

18,00

PUNTONE FISSO

FIXED STRUT
STREBE FIXIERT
СТОЙКИ ЗАФИКСИРОВАНО



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

7161825

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

21,00

STAFFA ANCORAGGIO PANNELLI CON REGOLAZIONE

PANELS ANCHORING STIRRUP WITH REGULATION
BEFESTIGUNGSBÜGEL SCHALUNGEN
MIT EINSTELLUNG
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ
ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРОВКОЙ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

8169331

Peso Kg

Weight


Gewicht kg

Вес, кг

5,50

COMPLESSIVO TRAVE FORATO

STEEL GIRDER WITH HOLES
LOCHTRÄGER
ПРОФИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
С ОТВЕРСТИЯМИ



Cod. N°

Cod. n°

Code Nr.

Код N°

7161821

Peso Kg

Weight

Gewicht kg

Вес, кг

31,50

